



BLY BATTERIER





Batteripakker i alle størrelser

Blybatterier bruges til genopladning, og er ved kontinuerlig og korrekt ladning en "effektbank". Batterierne kan så aflades, når der opstår et behov for effekt. Det kan eks. være i batteridrevne enheder som nødstrømsanlæg, UPS'er, brandalarmer, nødforsyning af brandventilation og talevarsling, tyverialarmer og meget andet udstyr.

Blybatterier er holdbare, kraftfulde og miljøvenlige og kan genoplades flere hundrede gange. UniPoints batterier er alle godkendt til cyklisk drift.

UniPoint kan levere næsten alle typer af batterier så ved tvivls-spørgsmål ring på 97571777 eller mail på mail@unipoint.dk

Generelt



Batteribestillingsnøgle

STANDARD

Produkt	Batteri type/teknologi	Spænding (Volt)	Kapacitet (Ah)	Mål mm l x b x h x th	Designet levetid (20°)	Vægt (Kg)	Tilslutningstype
US 12-0.8 AMP	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	0,8 Ah	96,0 25,0 62,0 62,0	+ 5 år	0,34	Tilslutningsstik
US 12-1.2 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	1,2 Ah	97,0 43,0 52,0 58,0	+ 5 år	0,57	4,8 mm spadesko
US 12-2.1 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	2,1 Ah	178,0 35,0 60,0 66,0	+ 5 år	0,96	4,8 mm spadesko
US 12-2.6 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	2,6 Ah	178,0 35,0 60,0 66,0	+ 5 år	0,91	4,8 mm spadesko
US 12-2.9 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	2,9 Ah	134,0 67,0 60,5 66,5	+ 5 år	1,10	4,8 mm spadesko
US 12-3.2 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	3,2 Ah	134,0 67,0 60,5 66,5	+ 5 år	1,35	4,8 mm spadesko
US 12-4.5 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	4,5 Ah	90,0 70,0 101,0 107,0	+ 5 år	1,40	4,8 mm spadesko
US 12-6.0 T2	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	6,0 Ah	90,0 70,0 101,0 107,0	+ 5 år	1,88	6,3 mm spadesko
US 12-7.2 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	7,2 Ah	151,0 65,0 93,5 99,0	+ 5 år	2,40	4,8 mm spadesko
USX 12-9.0 T1	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	9,0 Ah	151,0 65,0 93,5 99,0	+ 5 år	2,66	4,8 mm spadesko
US 12-12 T2	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	12 Ah	151,0 98,0 95,0 101,0	+ 5 år	3,60	6,3 mm spadesko
US 12-18 M5	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	18 Ah	181,5 77,0 167,5 167,5	+ 5 år	5,50	5 mm bolt
US 12-26 M5	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	26 Ah	166,0 175,0 125,0 125,0	+ 5 år	7,80	5 mm bolt
US 12-45 M6	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	45 Ah	197,0 165,0 170,0 170,0	+ 5 år	14,20	6 mm bolt

LONG LIFE

Produkt	Batteri type/teknologi	Spænding (Volt)	Kapacitet (Ah)	Mål mm l x b x h x th	Designet levetid (20°)	Vægt (Kg)	Tilslutningstype
USL 12-7.2 T2	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	7,2 Ah	151,0 65,0 93,5 99,0	+ 10 år	2,45	6,3 mm spadesko
USL 12-12 T2	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	12 Ah	151,0 98,0 95,0 101,0	+ 10 år	3,85	6,3 mm spadesko
USL 12-18M5	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	18 Ah	181,5 77,0 155,5 167,5	+ 10 år	5,50	5 mm bolt
USL 12-28H M5	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	28 Ah	165,0 125,0 175,0 175,0	+ 10 år	9,10	5 mm bolt
USL 12-33 M6	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	33 Ah	195,0 130,0 164,0 178,0	+ 10 år	11,10	6 mm bolt
USL 12-45 M6	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	45 Ah	197,0 165,0 170,0 170,0	+ 10 år	14,50	6 mm bolt
USL 12-55 M6	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	55 Ah	229,0 138,0 210,0 216,0	+ 10 år	17,70	6 mm bolt
USL 12-80 M6	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	80 Ah	260,0 168,0 208,0 214,0	+ 10 år	22,70	6 mm bolt
USL 12-110 M8	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	100 Ah	330,0 173,0 212,0 220,0	+ 10 år	32,00	8 mm bolt
USL 12-150 M8	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	150 Ah	482,0 170,0 226,0 242,0	+ 10 år	44,20	8 mm bolt
USL 12-200 M8	Bly lukkede vedligeholdelsesfrie - Pb	12 V	200 Ah	522,0 240,0 218,0 224,0	+ 10 år	64,00	8 mm bolt



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.