

Formula 65 SanificaAria

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF EFFEKTIVITETEN AF LUFTRENSNING I ET RUM

APP

IP20

IK07

850°

+45°C
-20°C

8-12-24t

1

2

3

Hybrid enhed med uvOxy® luftrensning. Aktivering kan justeres i 3 trin: 8, 12, 24 timer/dag og ved 3 luftrensningshastigheder. Parameterjustering fra APP B.connect. Justerbar autonomi i AT-versionen. Høj lysstrøm på op til 1200 lm.

Anvendelser

Industri, servicesektoren, hospitaler, kommercielle aktiviteter, butikker, restauranter, kontorer, skoler

Nødfunktioner

Strømforsyningsenhed 230VAC±10%, 50-60Hz

Montering Væg- og loftsmontage

Genopladningstid 12 timer

Armaturhus ABS, hvid RAL 9003

Optik Symmetrisk, hvid

Skærm Klar polycarbonat

Overholdelse EN60598-1, EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Specifikationer for luftrenseren

Strømforsyningsenhed 230VAC ±10%, 50-60Hz

Forbrug uvOxy® 10 W

UV-C bølgelængde 254 nm

Luftmængde op til UV-C effekt 8 m³/t

UV-C-strålingseffekt 7 W

UV-C-strålingseffekt 2,4 W

Luftrenser hastigheder 1-2-3 trin

Tidsindstilling 8-12-24 t

Patronens levetid 12 mdr

EKSEMPEL PÅ RENSNING AF LUFT I ET MILJØ

Room size		
Volumen m³	Overfladeareal m²	Rensningstid timer
22	8	2.5
43	16	5
86	32	10
135	50	17
202	75	25

Mål mm			Læseafstand	
L	B	H	Væg	Ud fra væg
354	152	63.4	25 m	28 m

Ydeevne i henhold til EN 1838 og indledende luftrensningstid


STANDARD UNI EN 1838	Højde (m)	Afstand til centrum (m) EVAKUERINGSRUTER		Belyst overfladeareal (m) STORE OMRÅDER	
		Væg	Loft	Væg	Loft
	2.5	11	-	8x12	-
3	-	18	-	10x16	
			>1x uden refleksioner Emax/Emin <40		>0,5lx langs centerlinjen uden refleksioner Emax/Emin <40

Luftmængde op til 8 m³/t

Rensningstid 5 timer

Rensningstid 30 timer

FORMULA65 SanificaAria



Ydeevner er baseret på den vægmonterede model 19430UV 1100lm - Luftrenser hastighed trin 3

	Ordre kode	W eq.	Beskrivelse	Version	Batteri levetid timer	Batteri	Lyseffekt flux SE lm	Lyseffekt flux SA lm	Luftmængde m³/t			Forbrug Watt	Vægt Kg	Pakning enkelt/multipak		
									1	2	3					
TR	19430UV	36	F65 LED LTO SE UVOXY	SE	1.5	2x LTO 4.8V 1.2Ah	1100	-	2.5	5	8	2	10	1.1	1/6	STD.
	19431UV	36	F65 LED LTO SA UVOXY	SA/SE	1.5	2x LTO 4.8V 1.2Ah	1100	350	2.5	5	8	5	10	1.1	1/6	
AT	19432UV	36	F65 LED LTO AT SE UVOXY	SE	1/3	2x LTO 4.8V 1.2Ah	1200/450	-	2.5	5	8	2	10	1.1	1/6	AUTOTEST
	19433UV	36	F65 LED LTO AT SA UVOXY	SA/SE	1/3	2x LTO 4.8V 1.2Ah	1200/450	350	2.5	5	8	5	10	1.1	1/6	

TILBEHØR - medfølger

KABELFORSKRUNING MEMBRAN

SELVKLÆBENDE PIKTOGRAMMER
Kun til henvisnings-versioner (SA)
Ordre kode **19044**

CONDUIT ADAPTER 16/20 mm HVID
Installation med en Ø16 eller Ø20 mm kabel

TILBEHØR OG RESERVEDELE - skal bestilles separat

RESERVEDEL RENSNINGSPATRON uvOxy®
Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode **26723**

PIKTOGRAMPLADE (HØJRE/VENSTRE)
Printet på klar polycarbonat
Ordre kode **19042**

VÆGBESLAG TIL "UD FRA VÆG" MONTERING
Ordre kode **19045**

PIKTOGRAMPLADE (NED)
Printet på klar polycarbonat
Ordre kode **19043**